

Produkt specifikation TC - Serie		
Produkt Modell	TC401	TC801
Power	40Kw	80Kw
Utspänning	200 – 1000V	
Inngångsspänning	260 – 475V (tillval 480V)	
Ingångsström	63A	100A
Utström	120A	220A
Ingångsledning	3P+N+PE	
Frekvens	50 – 60Hz	
Gränssnitt	4,3" Skärm	
Dimension (mm)	1000x800x1000	
Vikt	270Kg	
Tillval	12V (24V tillval)	
Drifts temperatur	-25 - +50C	
IP Klassning	IP54	
Krocktålighets klass	IK8+	
Inkommande kabel	5M (Anpassning möjlig)	
Laddkabel	3M (Anpassning möjlig)	
Communications protokoll	GB/T27930/CHadeMO2,0/Din70121,OCPP 1,6(JSON) ISO 15118	
Pris(exl moms)	128 000kr	157 000kr

Mobil portabel DC-Laddare monterad i kraftig stålram !

Hög effekt (Max 80Kw)
Laddningseffektivitet 97%
IP54 Skyddsnivå. Skyddad mot
överladdning, kortslutning och
felpolarisering

OCPP-Fjärrkontroll , App-
realtidsövervakning av ström,
laddningsreservation och enkelt
underhåll.



331-10000000000000000000



KSR Cema AB
Annebergsvägen 5b
19149 Sollentuna
SWEDEN

www.ksrpower.se
Mail:ksrcema.c@gmail.com
Att: Cenneth Engstrand
Tele: +46722508864