

## Produkt specifikation MC-Serie

Produkt Modell	MC201	MC401
Power	20Kw	40Kw
Utspänning	200 – 1000V	
Inngångsspänning	260 – 475V	
Ingångsström	30A	60A
Utström	50A	120A
Ingångsledning	3P+N+PE	
Frekvens	50 – 60Hz	
Gränssnitt	4,3" Skärm	
Dimension (mm)	580x180x430	650x200x445
Vikt	28Kg	44Kg
Tillval	12V ( 24V tillval)	
Drifts temperatur	-25 - +50C	
IP Klassning	IP43	
Krocktålighets klass	IK8	
Inkommande kabel	5M (Anpassning möjlig)	
Laddkabel	3M (Anpassning möjlig)	
Laddnings std	GB/T: GB/T 18487 GB/T 20234 GB/T 27930 CCS: EN61851 EN62196 ISO15118 DIN70121 CHAdeMO	

### Mobil & Portabel DC- Laddare

*Liten och lätt flyttbar laddare*

*Ladda var och när du vill*

*Skyddad mot överladdning  
kortslutning och felpolarisering*

*Support OCPP,DLB(Dynamic Load  
Balansing) RFID, 4G, LAN, WIFI,  
Bluetooth, Reservation,Lösenord,  
Moln platform laddning och mer...*

