

# KSR POWER

Produkt specifikation TC - Serie		
Produkt Modell	TC401	TC801
Power	40Kw	80Kw
Utspänning	200 – 1000V	
Inngångsspänning	260 – 475V ( tillval 480V)	
Ingångsström	64A	100A
Utström	120A	220A
Ingångsledning	3P+N+PE	
Frekvens	50 – 60Hz	
Gränssnitt	4,3" Skärm	
Dimension (mm)	835x470x501	
Vikt	125Kg	
Tillval	12V ( 24V tillval)	
Drifts temperatur	-25 - +50C	
IP Klassning	IP54	
Krocktålighets klass	IK8+	
Inkommande kabel	5M (Anpassning möjlig)	
Laddkabel	3M (Anpassning möjlig)	
Communications protokoll	GB/T27930/CHadeMO2,0/Din70121,OCPP 1,6(JSON) ISO 15118	
Pris (exl moms)	<b>99 000kr</b>	<b>129 000kr</b>

## Mobil portabel DC-Laddare

med hög effekt (Max 80Kw)

Laddningseffektivitet 97%

IP54 Skyddsnivå.

Skyddad mot överladdning  
kortslutning och felpolarisering

OCPP-Fjärrkontroll , App-  
realtidsövervakning av ström,  
laddningsreservation och enkel  
underhållshandtering.

Rör-ram med kraftiga hjul och  
kabelhängare



KSR Cema AB  
Annebergsvägen 5B  
19149 Sollentuna  
Mail:info@ksrpower.se  
Att: Cenneth Engstrand  
Tele:+46722508864