

Produkt specifikation TC - Serie

Produkt Modell	Wheel-X TC801	Steel-X TC801
Power	30-80Kw	30-80Kw
Utspänning	200 – 1000V	
Inngångsspänning	260 – 475V (tillval 480V)	
Ingångsström	63-125A	63-125A
Utström	220A	220A
Ingångsledning	3P+N+PE	
Frekvens	50 – 60Hz	
Gränssnitt	4,3" Skärm	
Dimension LxBxH (mm)	750x520x930	1000x800x1117
Vikt	125Kg	270Kg
Tillval	12V (24V tillval)	
Drifts temperatur	-25 - +50C	
IP Klassning	IP54	
Krocktålighets klass	IK8+	
Inkommande kabel	5M (Anpassning möjlig)	
Laddkabel	3M (Anpassning möjlig)	
Communications protokoll	GB/T27930/CHadeMO2,0/Din70121,OCPP 1,6(JSON) ISO 15118	
Pris (exl moms)	129 000kr	157 000kr

Wheel-X



Rör-ram med kraftiga hjul och kabelupphängare för enkel förflyttning /Hantering samt centrerad lyftögla

Mobil portabel DC-Laddare

Hög effekt (Max 80Kw)

*Laddningseffektivitet 97%
IP54 Skyddsnivå.*

*Skyddad mot överladdning
kortslutning och
felpolarisering*

*App-realtidsövervakning
av ström, direktstart ,RFID
kort, schemaläggning av
starttid, OCCP-kompatibel
för fjärrstyrning.*

Steel-X



Inbyggd DC laddare i kraftigt stålskal , gummiupphängd infästning ,kabelupphängare ,centrerad lyftögla samt uttag för gafflar