

Produkt specifikation TC - Serie		
Produkt Modell	TC401	TC801
Power	40Kw	80Kw
Utspänning	200 – 1000V	
Inngångsspänning	260 – 475V (tillval 480V)	
Ingångsström	64A	100A
Utström	120A	220A
Ingångsledning	3P+N+PE	
Frekvens	50 – 60Hz	
Gränssnitt	4,3" Skärm	
Dimension (mm)	835x470x501	
Vikt	125Kg	
Tillval	12V (24V tillval)	
Drifts temperatur	-25 - +50C	
IP Klassning	IP54	
Krocktålighets klass	IK8+	
Inkommande kabel	5M (Anpassning möjlig)	
Laddkabel	3M (Anpassning möjlig)	
Communications protokoll	GB/T27930/CHadeMO2,0/Din70121,OCPP 1,6(JSON) ISO 15118	

Mobil portabel DC-Laddare

med hög effekt (Max 80Kw)

Laddningseffektivitet 97%

IP54 Skyddsnivå.

Skyddad mot överladdning
kortslutning och felpolarisering

OCPP-Fjärrkontroll , App-
realtidsövervakning av ström,
laddningsreservation och enkel
underhållshandtering.

Rör-ram med kraftiga hjul och
kabelhängare



KSR Cema AB
Annebergsvägen 5B
19149 Sollentuna
Mail:info@ksrpower.se
Att: Cenneth Engstrand
Tele:+46722508864